

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 80 / 10

1. Producent wyrobu budowlanego:

„ WIGOLEN ” S.A.
42 – 280 Częstochowa ul. Przejazdowa 2

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Folia paroizolacyjna STROTEX 90 PI

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 25.23.15 – 50.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Folia paroizolacyjna STROTEX 90 PI przeznaczona jest do wykonywania izolacji paroszczelnej stropów, dachów i ścian, oraz warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej.

5. Specyfikacja techniczna:

Normy zharmonizowane : PN-EN 13984:2006/A1:2007(U)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

<i>System oceny zgodności</i>		3	
<i>Masa powierzchniowa</i>	(PN EN 1849-2)	90 ± 20%	[g/m ²]
<i>Maksymalna siła przy rozciąganiu</i>			
<i>paska o szer. 50 mm</i>	(PN EN 12311-1 ; PN EN 12311-2)		
- wzdłuż / w poprzek	>	250 / 150	[N]
<i>Wydłużenie względne przy zerwaniu,</i>	(PN EN 12311-1)		
- wzdłuż / w poprzek	>	10 / 10	[%]
<i>Odporność na rozerwanie przez gwóźdź,</i>	(PN EN 12310-1)		
- wzdłuż / w poprzek	>	60 / 60	[N]
<i>Giętkość w niskiej temperaturze</i>	(PN EN 1109)		
<i>brak pęknięć przy</i>		- 35 °C	
<i>Przepuszczalność pary wodnej</i>	(PN EN 1931)		
<i>opór dyfuzyjny</i>		2,0 10¹¹	[m ² s Pa/kg]
<i>Odporność na uderzenie</i>	(PN EN 12691)		- odporny
<i>Odporność na sztuczne starzenie</i>	(PN EN 1296 ; PN EN 1297)		- spełnia wymagania
<i>Odporność na przesiąkanie wody</i>	(PN EN 1928)		- klasa W1
<i>Reakcja na ogień</i>	(PN EN 13501)		- klasa E

7. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB – AB 023 , NO-3/603/P/07

Laboratorium Materiałów Budowlanych ITB – AB 023 , LM-60/09/2

Laboratorium Zabezpieczeń Wodochronnych ITB – AB 023 , LH-1260/F3/07

Laboratorium Zabezpieczeń Wodochronnych ITB – AB 023 , LH-1260/F3/07/II

Zakład Badań Ogniowych ITB – NP-645/C/09/MŻ, LP-645.1/23-37/09, LP-645.2/23-38/09

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany
jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**